

[別紙10] A-048建具表(1) (現況・撤去、改修) (追記)

種別	記号	型式	改修	SD 1	SD 2	改修	SD 3	SD 4	SD 5	SD 6	SD 7	SD 8	SD 9	
寸法	見込	2,000× 2,000	100	2,000× 1,950	100	2,400× 1,950	100	2,400× 1,950	100	850× 2,000	100	1,000× 2,000	100	1,000× 2,310
数量		1		1		1		2		1		4		2
位置		自家発電室	AT	電気室	AT	ポンプ機械室	AT	警備車両庫、倉庫	AT	チケット売場		2F 身障者便所		2F 倉庫
図面														
品質		表面処理亜鉛メッキ鋼板		同左		同左		同左		同左		くろがね アクイードア (焼付塗装)		表面処理 亜鉛メッキ鋼板
ガラス										FG 4.0m/m		FG 4.0m/m		
塗装		SOP		DP		SOP		同左		同左		同左		SOP
付属金物		ステンレス丁番、本錠錠、握り玉、DC、フラスコとし		同左		同左		同左		同左		ドアハンドル、表示付き内錠錠、上吊式引戸クローザ、ステンレス巻物		ステンレス丁番、本錠錠
その他		ステンレス巻物、ガラリ		ステンレス巻物		同左、ガラリ		ステンレス巻物		同左		ステンレス板(7)1.5HL(両面)、ガラリ:防虫網付		同左

種別	記号	型式	改修	LSD 1	LSD 2	改修	LSD 3	LSD 4	LSD 5	LSD 6	LSD 7	改修	SD 15A	新設	STD 2			
寸法	見込	850× 2,000	100	850× 2,000	100	850× 2,000	100	850× 2,000	100	850× 2,000	100	1,700× 2,000	100	600× 2,000	100	400× 500	100	1,480× 2,000
数量		14		1		2		2		2		1		1		4		1
位置		本部署、記者席、審判員室、会議室、倉庫		場内室		WC (役員用)		WC (選手用)		前室		大会講堂		AT		自家発電室、多目的室、大会講堂、土置場		展示室
図面																		
品質		亜鉛メッキ鋼板内部ハニカム		同左		同左		同左		同左		同左		同左		ステンレスHLL(7)1.5 扉・枠共		ステンレス引き自動扉ドア
ガラス		(FG 4m/m)		FG 4m/m		同左		同左		同左		同左		同左		強化ガラス 8m/m ガラスフィルム貼り		
塗装		焼付塗装		同左		同左		同左		同左		同左		同左		SOP		
付属金物		ステンレス丁番、シリリダー本錠錠、DC、レバーハンドル		同左		同左		同左		同左		同左		同左		ステンレス丁番、分電盤錠		
その他		ステンレス巻物、アルミガラリ		同左		同左		同左		同左		同左		同左		ステンレス板(7)1.5HL(両面)、ガラリ:防虫網付		

種別	記号	型式	改修	STD 1	改修	SD 15B	改修	SD 10	改修	SD 11	改修	SD 12	改修	SD 13	改修	SD 14	撤去	SD 14	新設	LSD N1	改修	SSF 1, 2
寸法	見込	7,477× 2,460	100	800× 1,000	100	1,000× 2,460	100	1,000× 2,460	100	1,000× 2,000	100	1,000× 2,000	100	1,000× 2,000	100	900× 2,000	40	900× 2,000	40	900× 2,000	100	900× 2,000 (900×2,300) 40
数量		1		1		2		2		5		1		2		2		2		2		1
位置		メインロビー		階段下 X4-X5		1F 廊下X4-X5		電気室、機械室、放送室		AT		管理室		ダッグアウト		1F 男子便所 観客用		1F 女子便所 観客用		1F 女子便所 観客用		便所 (2F 便所)
図面																						
品質		SUS304				表面処理亜鉛メッキ鋼板		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左
ガラス		強化ガラス 8m/m (ランマ: 6m/m)				FWG 6.8m/m		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左
塗装		鏡面仕上げ		SOP		SOP		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左
付属金物		フロアーヒンジ、シリリダー錠、フラスコとし、付属金物一式		ステンレス丁番、シリリダー錠、握り玉		ステンレス丁番、本錠錠、握り玉		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左
その他		T-取手: ユニオン-T-5115 (同等品) L=500、ワンタッチ排煙オペレーター (埋込型)		ステンレス巻物、ワンタッチ排煙オペレーター (埋込型)		ステンレス巻物、ワンタッチ排煙オペレーター (埋込型)		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左

共通事項

(1) 寸法はすべて枠内法寸法を示し、製作にあたっては再度現場調整する。

(2) 建具の仕様は特記仕様及び標準仕様書によるほか下記による。

(3) 記号は下記の通りとする。

1. アルミニウム製建具 (該当する箇所に○で囲むこと \*印は支持のない場合の適用事項を示す) ◎はAT

2. 鋼製建具

a. 強さ ・ 160 kg/m<sup>2</sup> 200 ・ 240 ・ 280

b. 気密性 ・ 60 m<sup>3</sup>/h・m × 8 ・ 2

c. 水密性 ・ 15 kg/m<sup>2</sup> × 25 ・ 35 ・ 50

d. 表面処理\* アルマイト ・ アクリル樹脂 ・ 電解着色 \* 焼付塗装

e. 材料がコンクリート・モルタルなどのアルカリ性材料、及び異種金属と接する面はウレタン樹脂塗装などの絶縁材で防錆処理を行う。

四方枠ネオプレックスゴムの入り扉エッジ部SUS-304折り曲げ、グレモン錠三点締り、遮音値30dB以上とする。取付後遮音性能測定を行うこと。

d. 戸当たり (両、片開き)

既存のまま 建具種類に同じ下記の工事を行う。

改修 LSD, SD, SS : 下地調整の上 屋外: DP塗装、屋内: SOP塗装

STD, SSF, AD : クリーニング (ガラス共)

AW, AWG, AS, AG: クリーニング

外部建具廻り: シーリング全て打ち替え

撤去する建具

新設 新設建具